

MAPEBAND EASY

Fita de borracha para juntas elásticas em sistemas de impermeabilização, revestida em ambos os lados com tecido não tecido



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização de cantos entre paredes contíguas e entre paredes e pavimentos.
- Impermeabilização elástica de juntas de controlo de terraços, varandas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapeband Easy é constituída por uma fita em borracha elástica impermeável à água e ao vapor, revestida em ambos os lados com tecido não tecido em polipropileno resistente aos álcalis.

Mapeband Easy é elástica e deformável, com perfuração ao longo das bordas, a fim de facilitar a molhagem com o produto impermeabilizante escolhido.

Mapeband Easy pode ser usada com vários tipos de produtos impermeabilizantes, tais como: com a gama **Mapelastic**, com **Monolastic**, com **Mapegum WPS** ou com os produtos da gama **Aquaflex Roof**.

VANTAGENS

- Altamente elástica, com alongamento à rotura superior a 300%.
- Aplicação fácil, graças também à presença dos furos laterais.
- Graças ao revestimento contínuo em tecido não tecido, as junções entre as várias peças de fita podem ser feitas diretamente com o impermeabilizante escolhido.
- Pode ser completamente coberta com o impermeabilizante escolhido ou com qualquer adesivo para o assentamento do revestimento de paredes e pavimento.

AVISOS IMPORTANTES

- Para uma perfeita selagem nos ângulos, utilizar os apropriados ângulos 90° e 270° pré-formados da gama **Mapeband Easy**.
- Para uma perfeita selagem em correspondência com tubagens, utilizar as telas adequadas **Mapeband Easy**.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar nos cantos e ao longo das juntas de dilatação que se devem impermeabilizar com **Mapeband Easy**, uma camada de produto impermeabilizante escolhido. Aplicar e posicionar bem a fita sobre o impermeabilizante, sem criar dobras ou bolhas e tendo o cuidado de espremer o material pelas perfurações laterais da banda. No caso de aplicação nas juntas de controlo de uma betonilha (por exemplo, nos terraços), a **Mapeband Easy** deve ser colocada na horizontal sobre a junta. As uniões entre as peças de **Mapeband Easy** devem ser coladas com o produto impermeabilizante escolhido. Uma vez aplicada a **Mapeband Easy** em todas as juntas e junções presentes, pode-se então prosseguir com a aplicação do sistema de impermeabilização escolhido.

Tal impermeabilização deve ser aplicada continuamente sobre **Mapeband Easy**, exceto quando a superfície impermeabilizada for revestida com ladrilhos, revestimentos pétreos ou mosaico. Neste caso, o produto de impermeabilização escolhido deve ser aplicado sobre **Mapeband Easy** deixando a faixa central visível (destacada com uma linha quebrada). Esta junta deve ser posteriormente respeitada também pelo revestimento. Em todos os casos, mesmo quando a **Mapeband Easy** é completamente revestida com o impermeabilizante, qualquer armadura de reforço presente entre as duas demãos de material de impermeabilização terá que ser interrompida sobre as laterais do **Mapeband Easy**, para deixar o sistema livre de se mover com a junta.



Mapeband Easy aplicado numa junta de controlo na betonilha

EMBALAGEM

- Rolos H130 mm de 30 m.
- Rolos H130 mm de 10 m.
- Ângulos de 90° e 270°.
- Telas perfuradas de 200x200 mm e 400x400 mm.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO EM OBRA

Mapeband Easy é um artigo e é conforme as normas europeias em vigor (Reg. 1906/2007/CE - REACH), não carece de uma ficha de segurança. Durante a utilização recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e observar as prescrições de segurança previstas no local de trabalho local de trabalho.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Tipo de material:	borracha revestida em ambos os lados com tecido não tecido em polipropileno
Espessura (EN 1849-2) (mm):	0,68
Peso (EN 1849-2) (g/m ²):	285
Resistência à tração (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Alongamento à rutura (EN ISO 527-3) (%):	315

ADVERTÊNCIA

As indicações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.

A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

7631-10-2018 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

